

SFERE IN ACCIAIO INOX NON TEMPRATO

AISI 304/304L

< SFERE DI PRECISIONE

Settori di impiego

Cuscinetti e pompe speciali, pompe per aerosols, spruzzatori per giardinaggio e casalinghi, micropompe nebulizzatrici per profumi, giunti, valvole per applicazioni medicali, pompe irroratrici agricole, viti a ricircolo di sfere. Industria alimentare, aerospaziale, militare.



COMPOSIZIONE CHIMICA

TIPO	%C	%SI	%MN	%P	%S	%CR	%NI	%N
304	0,080 max	0,75 max	2,00 max	0,045 max	0,030 max	18,00-20,00	8,00-10,00	0,100
304L	0,030 max	0,75 max	2,00 max	0,045 max	0,030 max	18,00-20,00	8,00-10,00	0,100

ITA	USA	GER
X5CrNi1810	304	1,4301
X2CrNi18-9	304L	1,4307

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	SIMBOLO	TIPO	U.D.M.	VALORI	U.D.M.	VALORI	NOTE
Densità	δ	Fisica	[g/cm ³]	7,95	-	-	Temp. ambiente
Durezza	-	Meccanica	[HRC]	10 - 25 (1)	[HRC]	25 - 39 (2)	-
Carico di rottura a compressione	-	Meccanica	[MPa]	500 - 1300	[psix10 ³]	72 - 188	-

DIAMETRI E GRADI

DIAMETRI	U.D.M.	DIAMETRI	U.D.M.	NUMERO DI SFERE PER KG.	CARICO A ROTTURA MINIMO IN N
1.50	[mm]	-	[pollici]	72200	-
1.5875	[mm]	1/16	[pollici]	60840	-
2.00	[mm]	-	[pollici]	30500	-
2.3812	[mm]	3/32	[pollici]	18055	-
2.50	[mm]	-	[pollici]	15600	-
2.7781	[mm]	7/64	[pollici]	11370	-
3.00	[mm]	-	[pollici]	9030	-
3.175	[mm]	1/8	[pollici]	7628	5390
3.50	[mm]	-	[pollici]	5690	6370
3.9688	[mm]	5/32	[pollici]	3902	8430
4.00	[mm]	-	[pollici]	3810	8530
4.50	[mm]	-	[pollici]	2680	10600
4.7625	[mm]	3/16	[pollici]	2249	12100
5.00	[mm]	-	[pollici]	1950	13000

5.5562	[mm]	7/32	[pollici]	1422	16300
6.00	[mm]	-	[pollici]	1130	18800
6.350	[mm]	1/4	[pollici]	952	21300
7.1438	[mm]	9/32	[pollici]	668	27000
7.9375	[mm]	5/16	[pollici]	487	32900
8.7312	[mm]	11/32	[pollici]	336	39700
9.5250	[mm]	3/8	[pollici]	282	47100
10.00	[mm]	-	[pollici]	244	52100
10.3188	[mm]	13/32	[pollici]	223	55000
11.1125	[mm]	7/16	[pollici]	178	63800
11.9062	[mm]	15/32	[pollici]	144	73500
12.00	[mm]	-	[pollici]	141	76200
12.70	[mm]	1/2	[pollici]	119	83400
13.4937	[mm]	17/32	[pollici]	99	94100
14.2875	[mm]	9/16	[pollici]	83.55	105000
15.00	[mm]	-	[pollici]	72.20	116000
15.0812	[mm]	19/32	[pollici]	71	117000
15.8750	[mm]	5/8	[pollici]	60.84	129000
16.00	[mm]	-	[pollici]	59.5	131000
16.6687	[mm]	21/32	[pollici]	52.68	142000
17.4625	[mm]	11/16	[pollici]	45.85	155000
19.050	[mm]	3/4	[pollici]	35.27	183000
19.8438	[mm]	25/32	[pollici]	31.30	199000
20.00	[mm]	-	[pollici]	30.50	200000
20.6375	[mm]	13/16	[pollici]	27.77	215000
23.8125	[mm]	15/15	[pollici]	18.05	281000
25.00	[mm]	-	[pollici]	15.60	306000
25.400	[mm]	1	[pollici]	14.88	319000