

SFERE IN LEGA

# OTTONE

[← ALTRE LEGHE](#)

## Settori di impiego

Valvole speciali, pompe e valvole industriali, dispositivi elettronici, interruttori di sicurezza, unità riscaldanti, elettrodomestici, guide per mobili. Impiegate nei settori automotive, industria elettronica, petrolchimica.



## COMPOSIZIONE CHIMICA

TIPO	%CU	%ZN	%PB	%FE
C26000	68,50-71,50	balance	0,070 max	0,050 max
C27000	63,00-68,50	balance	0,090 max	0,070 max
C28000	59,00-63,00	balance	0,090 max	0,070 max

ITA	USA	GER
P-CuZn30	C26000	2,0265
P-CuZn35	C27000	2,0335
P-CuZn40	C28000	2,0360

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	SIMBOLO	TIPO	U.D.M.	VALORI	U.D.M.	VALORI	NOTE
Densità	$\delta$	Fisica	[g/cm <sup>3</sup> ]	8,49	-	-	Temp. ambiente
Durezza	-	Meccanica	[HRB]	75 - 87	-	-	-
Carico di rottura a compressione	-	Meccanica	[MPa]	500 - 600	[psix10 <sup>3</sup> ]	72 - 87	-

## DIAMETRI E GRADI

DIAMETRI	U.D.M.	DIAMETRI	U.D.M.
1.50	[mm]	-	[pollici]
1.5875	[mm]	1/16	[pollici]
2.00	[mm]	-	[pollici]
2.3812	[mm]	3/32	[pollici]
2.50	[mm]	-	[pollici]
2.7781	[mm]	7/64	[pollici]
3.00	[mm]	-	[pollici]
3.175	[mm]	1/8	[pollici]
3.50	[mm]	-	[pollici]
3.9688	[mm]	5/32	[pollici]
4.00	[mm]	-	[pollici]
4.50	[mm]	-	[pollici]
4.7625	[mm]	3/16	[pollici]
5.00	[mm]	-	[pollici]

5.5562	[mm]	7/32	[pollici]
6.00	[mm]	-	[pollici]
6.350	[mm]	1/4	[pollici]
7.1438	[mm]	9/32	[pollici]
7.9375	[mm]	5/16	[pollici]
8.7312	[mm]	11/32	[pollici]
9.5250	[mm]	3/8	[pollici]
10.00	[mm]	-	[pollici]
10.3188	[mm]	13/32	[pollici]
11.1125	[mm]	7/16	[pollici]
11.9062	[mm]	15/32	[pollici]
12.00	[mm]	-	[pollici]
12.70	[mm]	1/2	[pollici]
13.4937	[mm]	17/32	[pollici]
14.2875	[mm]	9/16	[pollici]
15.00	[mm]	-	[pollici]
15.0812	[mm]	19/32	[pollici]
15.8750	[mm]	5/8	[pollici]
16.00	[mm]	-	[pollici]
16.6687	[mm]	21/32	[pollici]
17.4625	[mm]	11/16	[pollici]
19.050	[mm]	3/4	[pollici]
19.8438	[mm]	25/32	[pollici]
20.00	[mm]	-	[pollici]
20.6375	[mm]	13/16	[pollici]
23.8125	[mm]	15/15	[pollici]
25.00	[mm]	-	[pollici]
25.400	[mm]	1	[pollici]